

## Fő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV900
Termék vagy alkatrész típusa	Fékező ellenállások
Ohmos érték	2,5 Ohm
[Ue] névleges üzemi feszültség	24 Veff DC 250 V AC

## Kiegészítő jellemzők

Termékcompatibilitás	<p>Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 110 kW 380...480 V világítási ciklus</p> <p>Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 132 kW 380...480 V világítási ciklus</p> <p>Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 160 kW 380...480 V világítási ciklus</p> <p>Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 30 kW 200...240 V világítási ciklus</p> <p>Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 37 kW 200...240 V világítási ciklus</p> <p>Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 45 kW 200...240 V világítási ciklus</p> <p>Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 30 kW 200...240 V közepes ciklus</p> <p>Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 37 kW 200...240 V közepes ciklus</p> <p>Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 45 kW 200...240 V közepes ciklus</p> <p>Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 310 kW 380...480 V világítási ciklus 2 hajtásonként</p>
Terhelési ciklus	<p>Világítási ciklus (nagy igénybevétel) &lt;0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle</p> <p>Világítási ciklus (normál igénybevétel) &lt;0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle</p> <p>Közepes ciklus (normál igénybevétel) &lt;4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle</p> <p>Közepes ciklus (nagy igénybevétel) &lt;4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle</p>
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény	3,2 kW -50 °C
Villamos csatlakozás	Sorkapocs, csatlakozó kapacitás ≤ 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 12...AWG10 esetén hőmérsékletvezérlő kapcsoló M12 sínvezeték esetén hajtás
Védelem típusa	3. felharmonikus feszültséghiány/100% állórész földelési hiba -120 °C
Szélesség	540 mm
Magasság	485 mm
Mélység	450 mm
Nettó súly	21 kg

## Környezet

IP védettség fok	IP23
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...50 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	48,500 cm
1. csomag szélessége	54,000 cm
1. csomag hossza	45,000 cm
1. csomag súlya	34,000 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>