

Fő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Termék vagy alkatrész típusa	Fékező ellenállások
Ohmos érték	60 Ohm

Kiegészítő jellemzők

Termékkompatibilitás	Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 5,5 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 7,5 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 5,5 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 7,5 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 1,5 kW 200...240 V nagy terhelésű ciklus Frekvenciaváltó ATV340 4 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV340 5,5 kW 380...480 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 7,5 kW 500...690 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 11 kW 500...690 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 10 LE 600 V közepes ciklus Frekvenciaváltó ATV950 15 LE 600 V közepes ciklus
Terhelési ciklus	Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Közepes ciklus (normál igénybevétel) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Közepes ciklus (nagy igénybevétel) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény	0,5 kW -50 °C
Villamos csatlakozás	Sorkapocs, csatlakozó kapacitás ≤ 10 mm ² / AWG 8...250 kcmil esetén hajtás
Védelem típusa	Hővédelem szervó-hajtóművel
Szélesség	175 mm
Magasság	465 mm
Mélység	100 mm
Nettó súly	3,8 kg

Környezet

IP védettség fok	IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...50 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	18,000 cm
1. csomag szélessége	48,000 cm
1. csomag hossza	18,500 cm
1. csomag súlya	4,319 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	60,820 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen