



Fő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 32i
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kommunikációs kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Modul
Termék vagy alkatrész típusa	Címző terminál
Termék kompatibilitása	Lexium 32M
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	Szervó-hajtómű

Kiegészítő jellemzők

Bemeneti/kimeneti típus	4 hagyományos bemenet: - 3...5 V/15...30 V, 2,5 mA, esetén 0,25 ms 2 hagyományos kimenet: <= 30 V, <= 100 mA, esetén 0,25 ms 2 analóg kimenet: - 10...10 V, 0...20 mA, , 470 Ohm, felbontás: 12 bit esetén 0,25 ms 2 analóg bemenet: - 10...10 V, , 20 kOhm, felbontás: 14 bit esetén 0,25 ms
Védelem típusa	Kimeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Fordított polaritás védelem	Igen a bemeneten
Rövidzár védelem	Igen a kimeneten
Villamos csatlakozás	Rugós kapocs
Nettó súly	0,45 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	13,0 cm
1. csomag hossza	19,0 cm
1. csomag súlya	134,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	4,044 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Körkörüsségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------
