



Fő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 32i
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kommunikációs lehetőség
Tartozék / különálló alkatrész típusa	ESM safety card
Termék vagy alkatrész típusa	Esprit integrált optikai csomag
Termék kompatibilitása	Lexium 32
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	Szervó-hajtómű
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen, feszültség határértékek: 19... 30 V
Diszkrét bemenet száma	11

Kiegészítő jellemzők

Diszkrét kimeneti szám	7
Feszültségállapot 0 garantálva	≤ 5 V
Feszültségállapot 1 garantálva	≥ 15 V
Fordított polaritás védelem	Igen a bemeneten
Rövidzár védelem	Igen a kimeneten
Biztonsági funkció	SOS (biztonságos üzemleállítás) SLS (biztonságos korlátozott sebesség) SS1 (biztonságos leállítás 1) STO (biztonságos nyomaték KI) SS2 (biztonságos leállítás 2)
Biztonsági szint	SIL 3 megfelel IEC 61508-1 SILCL 3 megfelel IEC 62080 PL = e megfelel ISO 13849-1 4. kategória

Környezet

Szabványok	IEC 61508-1 ISO 13849-1 4. kategória IEC 62080
------------	--

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,8 cm
1. csomag szélessége	13,0 cm
1. csomag hossza	19,0 cm
1. csomag súlya	132,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	5,623 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------