



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	VZN
Termék vagy alkatrész típusa	Segédérintkező csoport
Teljesítmény szint	Nagy teljesítményű
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO + 1 NC
Érintkező működtetés	Késleltetett zárás 1 NO Előre siető megszakítás 1 NC
Termék kompatibilitása	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

### Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Bal Jobb
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	12 A
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	10 A
Mechanikai tartósság	100000 ciklus
Elektromos élettartam	30000 Ciklus DC-12 100000 ciklus AC-15: B300
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...2,5 mm <sup>2</sup> - kábel merevsége: tömör
Meghúzási nyomaték	0,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság	65 mm
Szélesség	20 mm
Mélység	48,5 mm
Nettó súly	0,05 kg

### Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1
Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]CSA-Ex[RETURN]UL-Aex[RETURN]UKR
Védőkezelés	TC/TH
IP védettség fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...50 °C
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	3,7 cm
1.csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	52,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	69
2.csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,931 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------