



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	VZN
Termék vagy alkatrész típusa	További pólus
Teljesítmény szint	Szabvány
Pólusok megnevezése	1P
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
Termék kompatibilitása	VN12
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Szerelési hely	Jobb Bal

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	TeSys TeSys VARIO VCFX szakaszolókapcsoló
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	12 A
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	10 A
Mechanikai tartósság	50000 ciklus
Elektromos élettartam	30000 Ciklus DC-11 50000 ciklus AC-21
Alkalmasság a leválasztásra	Igen
Csatlakozás típusa	Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 4 mm ² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 4 mm ² - kábel merevsége: tömör
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 0,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság	45,5 mm
Szélesség	12 mm
Mélység	39 mm
Nettó súly	0,02 kg




Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex
Védőkezelés	TC/TH
IP védettség	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Mechanikai hibátűrési képesség	Rezgések 10...150 Hz (5 Gn, 5...110 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 Ütések 11 ms (15 Gn 11 ms-ig) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...50 °C
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60595-2-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,4 cm
1. csomag szélessége	7,7 cm
1. csomag hossza	5,6 cm
1. csomag súlya	22,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	70
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	15,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	1,751 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------