



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Termékválaszték | Easy Harmony XA2 |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kompletts ellenőrzőlámpa |
| Készülék rövid neve | XA2 |
| Külső tokozat anyaga | Műanyag |
| Szerelési átmérő | 22,5 mm |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Működési helyzet | Tetszőleges pozíció |
| Készülékbeépítés | Rögzítőfurat - átmérő: 22 mm |
| Rögzítő központ | $\geq 30 \times 40$ mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1...5 mm |
| Jelzőegység fej | Kerek |
| Kezelő típusa | Forgatásra kioldó |
| Újrabeállítás | Fordításra kioldó |
| Kezelőprofil | Vörös Ø 30 gombafejű |
| Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe | Vörös |
| Érintkezők típusa és összetétele | 1 NC |
| Érintkezők működése | Lassan bontó |
| Pozitív nyitás | NC kontaktussal |
| Mechanikai tartósság | 100000 ciklus |
| Csatlakozás típusa | Csavaros sorkapocs, $\leq 2 \times 1,5$ mm ² Csavaros sorkapocs, $\leq 1 \times 2,5$ mm ² Csavaros sorkapocs, $\geq 1 \times 0,5$ mm ² Gyorscsatlakozás 6,3 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,8 N.m |
| Rövidzárlat-védelem | 10 A gL biztosító megfelel IEC 60269-1/2 |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 600 V megfelel IEC 60947-1 |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-1 |
| [Ie] névleges üzemi áram | 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 0,27 A -250 V, DC-14, Q600 |
| Elektromos élettartam | 500000 Ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5 500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5 |
| Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 | $\Lambda < 10 \exp(-8) -24$ V |
| Magasság | 30 mm |
| Szélesség | 42 mm |
| Mélység | 73,7 mm |
| Nettó súly | 0,056 kg |
| Kezelő típusa | Mechanikus reteszelés |

Környezet

| | |
|---|--|
| Védőkezelés | TC/TH |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...55 °C |
| Túlfeszültségi kategória | II. osztály megfelel IEC 55011 |
| IP védettség fok | IP65 conforming to IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| IK védettség fok | IK03 |
| Szabványok | IEC 60947-5-1/1991 GB 14048.5 IEC 60947-1 GB 14048.3 MSZ EN 60529 |
| Terméktanúsítványok | CCC[RETURN]CE |
| Rezgési ellenállás | 10 konstans gyorsulással (f= 40...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 7 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 2,0 cm |
| 1. csomag szélessége | 4,0 cm |
| 1. csomag hossza | 7,5 cm |
| 1. csomag súlya | 53,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02 |
| Egységek száma 2. csomagban | 100 |
| 2. csomag magassága | 15,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,0 cm |
| 2. csomag hossza | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya | 5,626 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 1600 |
| 3. csomag magassága | 75,0 cm |
| 3. csomag szélessége | 60,0 cm |
| 3. csomag hossza | 80,0 cm |
| 3. csomag súlya | 98,016 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |