

### Fő jellemzők

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Termékválaszték              | Harmony XAL                    |
| Termék vagy alkatrész típusa | Felfüggesztett vezérlő állomás |
| Készülék rövid neve          | XACB                           |

### Kiegészítő jellemzők

|   |  |
|---|--|
| Vezérlőállomás típusa                               | Kettős szigetelésű   |
| Szekrény anyaga                                     | Üvegszál-erősítésű poliszter                                     |
| Elektromos áramkör típusa                           | Vezérlő áramkör<br>Betápláló áramkör                             |
| Szekrény típusa                                     | Üres szekrény  |
| Kivágások száma                                     | 3 kivágás  |
| Ellenőrzőállomás színe                              | Sárga  |
| Kábelbemenet  | Lépcsős nyílású gumipersely 7...13 mm                            |
| Védősín   | Nélkül   |
| Függőleges kezelői kivágóközpont                    | 40 mm  |
| Szabványok  | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1/1991                            |
| Terméktanúsítványok                                 | CSFM listed  |
| Védőkezelés   | TH kérésre   |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C  |
| Rezgési ellenállás                                  | 15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság   | 100 m/s <sup>2</sup> megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek         |
| Tűlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 61156-5                                 |
| IP védettségi fok                                   | IP65 conforming to MSZ EN 60529                                  |
| IK védettségi fok                                   | IK08 conforming to IEC 62262                                     |
| Mechanikai tartósság                                | 1000000 ciklus   |
| Nettó súly  | 0,76 kg  |

### Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 10,7 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 11,5 cm |
| 1. csomag hossza                     | 26,5 cm |
| 1. csomag súlya                      | 613,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12      |
| 2. csomag magassága                  | 30,0 cm |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 2. csomag szélessége | 40,0 cm  |
| 2. csomag hossza     | 60,0 cm  |
| 2. csomag súlya      | 8,158 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|