

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa	Felfüggesztett vezérlő állomás
Készülék rövid neve	XACD

Kiegészítő jellemzők




Vezérlőállomás típusa	Kettős szigetelésű
Szekrény anyaga	Polipropilén
Vezérlő típusa	IR vevő
Elektromos áramkör típusa	Betápláló áramkör
Szekrény típusa	Használatra kész
Vezérlőállomás-alkalmazás	2-sebességes emelőmotor vezérlése
Motorindító típusa	Irányváltó
Vezérlőállomás összetétele	1 2-irányú gomb + 1 vészleállító
Vezérlőgomb típusa	Vészleállító nyomógomb Ø 30 mm 3 NC átkapcsoló Első irányjelző nyomógomb 2-pólusú raise, slow-fast Második irányjelző gomb 2-pólusú lower, slow-fast
Termékkompatibilitás	XEDS3231 irányváltó művelethez XENT1991 vészleállításhoz
Mechanikus reteszelés	Mechanikus reteszeléssel
Ellenőrzőállomás színe	Sárga
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm ² vezeték nélkül Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm ² vezeték nélkül
Szabványok	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-7-1 EN/ISO 13850: 2006 UL 508-CM
Védőkezelés	TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	7 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettség fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to EN 50102
Mechanikai tartósság	3000000 ciklus
Kábelbemenet	Lépcsős nyílású gumipersely 7...18 mm
Ithe konvencionális zárt termikus áram	10 A XENT.... 16 A XEDS....
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 Emitter: 400 V (szennyezési fok 3)

Uimp névleges lökő-feszültség állóság	6 KV megfelel IEC 60947-1 4 kV emitter
Érintkezők működése	Gyors működésű
Üzemelési erő	31 N
Rövidzárlat-védelem	6 A biztosítékvédelem által betét biztosíték típus aM
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	2200 W AC-3e -400 V megfelel IEC 60947-4 2200 W AC-41 -400 V megfelel IEC 60947-4 3000 W AC-3 -400 V
Elektromos élettartam	1000000 Ciklus AC-3e, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4 1000000 ciklus AC-41, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
Végpontok leírása ISO n°1	(3-4)P (5-6)P (R1-R2)RP (9-10)P (1-2)P (7-8)P (11-12)P (R3-R4)RP
Végpontok leírása ISO n°2	(11-12)NC (31-32)NC (21-22)NC
Sorkapocs azonosító	(13-14)NO (11-12)NC
Nettó súly	0,42 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	12,3 cm
1. csomag hossza	31,5 cm
1. csomag súlya	597,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,129 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	
RoHS korlátozás alóli kivétel	
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------