

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa	Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
Komponens neve	XACS
Elektromos áramkör típusa	Vezérlő áramkör
Érintkező blokk típusa	Egyszeres
Kezelő típusa	Rugós
Termék kompatibilitása	ZA2B... fej XACA
Mechanikus reteszelés	Mechanikus retesz nélkül
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
Blokk szerelése	Melső szerelésű
Érintkezők működése	Lassan bontó

Kiegészítő jellemzők

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm ² vezeték nélkül Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm ² vezeték nélkül
Vízszintes rögzítési középpontok	40 mm
Függőleges rögzítő középpontok	30 mm
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Érintkező kód meghatározás	A300 AC-15: B300, U _e = 240 V, I _e = 3 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet Q300 DC-14, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
[I _{th}] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	10 A
[U _i] névleges szigetelési feszültség	500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Sorkapcsok maximális ellenállása	25 MOhm
Rövidzárlat-védelem	10 A biztosítékvédelem által betét biztosíték típus gG
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	42 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cykl/perc -125...180 V, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 45 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cykl/perc -48 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 60 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cykl/perc -24 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban	140 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cykl/perc -24 Veff 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) 385 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cykl/perc -48 Veff 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) 455 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cykl/perc -230 V 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) 525 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cykl/perc -127 V 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
Végpontok leírása ISO n° 1	(13-14)NO
Sorkapocs azonosító	(13-14)NO (11-12)NC
Nettó súly	0,07 kg

Környezet

Szabványok	CSA C22.2 No 14 EN 60947-5-1 C függelék IEC 60947-5-1/1991
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	100 m/s ² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	10,0 cm
1. csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	58,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	60
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,534 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------