



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XALF
Termék vagy alkatrész típusa	Komplett dóm kamera
Készülék rövid neve	XALF
Termék rendeltetési helye	XB7 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
Vezérlőállomás-alkalmazás	Két funkció
Tokozat alapszíne	Világosszürke (RAL 7035)
Fedél színe	Világosszürke (RAL 7035)
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol)
IP védettség szint	IP54 megfelel MSZ EN 60529
Ellenőrzőállomás felépítése	1 süllyesztett nyomógomb, fekete, rugós 1 NO, fehér lefelé nyíl jelzés 1 süllyesztett nyomógomb, fehér, rugós 1 NO, fekete felfelé nyíl jelzés
Jelölés helye	Nyomógomb jelölése
Érintkezők működése	Lassan bontó

Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet	2 kitörés, szorító kapacitás: 20 mm 6 kikönyvités ISO M20 számára
Nettó súly	0,145 kg
Jelölés	CE
Pozitív nyitás	Nincs
Rövidzárlat-védelem	4 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Ie] névleges üzemi áram	0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,3 A -240 V, AC-15, D300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,6 A -125...180 V, AC-15, D300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4	$\Lambda \leq 10\exp(-6)$ -17 V és 5 mA megfelel IEC 60947-5-5

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 60536
IK védettség fok	IK05 conforming to EN 50102
Szabványok	EN/IEC 62262 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,4 cm
1. csomag szélessége	10 cm
1.csomag hossza	14,8 cm
1. csomag súlya	153 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	20
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,508 kg
3.csomag magassága	77 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------