



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XALF
Termék vagy alkatrész típusa	Komplett dóm kamera
Készülék rövid neve	XALF
Termék rendeltetési helye	XB7 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
Vezérlőállomás-alkalmazás	Három funkció
Tokozat alapszíne	Világosszürke (RAL 7035)
Fedél színe	Világosszürke (RAL 7035)
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol)
IP védettségi szint	IP54 megfelel MSZ EN 60529
Ellenőrzőállomás felépítése	1 süllyesztett nyomógomb, fekete, rugós, fehér lefelé nyíl jelzés 1 süllyesztett nyomógomb, fehér, rugós, fekete felfelé nyíl jelzés 1 kiemelkedő nyomógomb, vörös, rugós, fehér O jelzés
Jelölés helye	Nyomógomb jelölése
Érintkezők működése	Lassan bontó

## Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet	2 kitérés, szorító kapacitás: 20 mm 6 kikönyvités ISO M20 számára
Nettó súly	0,17 kg
Jelölés	CE
Pozitív nyitás	Nincs
Rövidzárlat-védelem	4 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Ie] névleges üzemi áram	0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,3 A -240 V, AC-15, D300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,6 A -125...180 V, AC-15, D300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4	$\Lambda \leq 10 \exp(-6) -17 \text{ V}$ és 5 mA megfelel IEC 60947-5-5

## Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 60536
IK védettségi fok	IK05 conforming to EN 50102
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/IEC 62262 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-7-1

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,7 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hossza	14,7 cm
1. csomag súlya	183,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,134 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------