

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XALF
Termék vagy alkatrész típusa	Komplett dóm kamera
Készülék rövid neve	XALF
Termék rendeltetési helye	XB7 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
Vezérlőállomás-alkalmazás	Vészleállító funkció
Tokozat alapszíne	Világosszürke (RAL 7035)
Fedél színe	Sárga (RAL 1021)
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
IP védettségi szint	IP54 megfelel MSZ EN 60529
Ellenőrzőállomás felépítése	1 db vészleállító nyomógomb, vörös, átkapcsoló 2 NC
Érintkezők működése	Lassan bontó

Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet	2 kitérés, szorító kapacitás: 16 mm 4 kikönyvités ISO M20 számára
Nettó súly	0,137 kg
Jelölés	CE
Pozitív nyitás	Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
Rövidzárlat-védelem	4 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram	0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,3 A -240 V, AC-15, D300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,6 A -125...180 V, AC-15, D300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4	$\Lambda \leq 10 \exp(-6) -17 \text{ V}$ és 5 mA megfelel IEC 60947-5-5

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 60536
IK védettségi fok	IK05 conforming to IEC 62262
Szabványok	IEC 62208 IEC 60204-2 IEC 60947-1 IEC 60947-6-1 IEC 60947-5-1/1991

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,400 cm
1. csomag szélessége	7,700 cm
1. csomag hossza	11,400 cm

1. csomag súlya	137,500 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	400
2.csomag magassága	110,500 cm
2. csomag szélessége	120,000 cm
2. csomag hossza	100,000 cm
2. csomag súlya	75,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.