



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Termékválaszték | Harmony XAM |
| Termék vagy alkatrész típusa | Üres vezérlőállomás ajtópánttal |
| Készülék rövid neve | XALK |
| Termék rendeltetési helye | XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez |
| Vezérlőállomás-alkalmazás | Vészhelyzeti kikapcsoló funkció Vészleállító funkció |
| Kivágások száma | 1 furat |
| Tokozat alapszíne | Világosszürke (RAL 7035) |
| Fedél színe | Sárga (RAL 1021) |
| Anyag | Polikarbonát + 20% FG |
| Kábelbemenet | 1 kikönynyítés kábel bevezetéséhez, szorító kapacitás: 14 mm 2 kikönynyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm |
| IP védettségi szint | IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 IP69K IP69K kettős szigetelés |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Összeszerelés | Felhasználó általi összeépítéshez |
| A vízszintes sorok száma | 1 |
| Függőleges sorok száma | 1 |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m |
| Blokk szerelése | Mellső szerelésű Hátoldalra szerelhető |
| Elektromos felépítés kódja | SF1 SR1 MF1 MR1 |
| Fő csoport | 1 kivágás |
| Termékcsoport | UL-CSA sárga |

Környezet

| | |
|---|--------------------------------|
| Védőkezelés | TH kérésre |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C |
| Tűlfeszültségi kategória | II. osztály megfelel IEC 60536 |
| NEMA védettségi szint | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK védettségi fok | IK03 conforming to IEC 62262 |

| | |
|---------------------|--|
| Szabványok | IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-1 IEC 60947-6-1 UL 508-CM JIS C8201-2-2 |
| Terméktanúsítványok | UL-Aex[RETURN]CSA-Ex |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 6,0 cm |
| 1. csomag szélessége | 7,0 cm |
| 1. csomag hossza | 8,0 cm |
| 1. csomag súlya | 121,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 50 |
| 2. csomag magassága | 30,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,0 cm |
| 2. csomag hossza | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya | 6,538 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|