

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XALD
Termék vagy alkatrész típusa	Vezérlőkapcsoló
Termékcsalád kompatibilitása	AS-Interface gépekben és installációkban
Vezérlőállomás neve	XALS
Készülék rövid neve	XAMD
Vezérlőállomás összetétele	2 világító nyomógomb
Vezérlőgomb típusa	Zöld nyomógomb jelzés: jelöletlen, rugós, süllyesztett 1 NO érintkező(k) Vörös nyomógomb jelzés: jelöletlen, rugós, süllyesztett 1 NC érintkező(k)
Betáplálás	AS-I kábellel

Kiegészítő jellemzők

AS-I profil	S-B.A.E
Paraméter bitek	Nem használt
Áramfelvétel	< 80 mA esetén AS-i + Föld
Kapcsolási feszültség	24 V
Kapcsolási áram kapacitás	5 mA
Fényforrás	LED, 24 V DC elkülönítetlen, 20 mA
Védelem típusa	Rövidzárlat elleni védelem: LED indikátorok
Szélesség	68 mm
Magasság	104 mm
Mélység	102 mm
Szekrény anyaga	Polikarbonát
Tokozat alapszíne	Szürke (RAL 7021)
Fedél színe	Szürke (RAL 7035)
Égésállás	V0 megfelel UL 94
Mechanikai tartósság	3000000 ciklus
Villamos csatlakozás	1 csatlakozódugó M12
Nettó súly	0,22 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	AS-Interface No 74701
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
IP védettség fok	IP65
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f = 2...500 Hz)
Ütésállóság	7 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel NF C 20-608

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	13,6 cm
1. csomag súlya	300,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,142 kg