

# XAWF188EX

Harmony XAWF ATEX D tokozott vészleállító,  
gombafejű 40mm, kulccsal oldható, fém, 2NC,  
piros

## Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAW
Termék vagy alkatrész típusa	Komplett dóm kamera
Készülék rövid neve	XAWG
Vezérlőállomás-alkalmazás	Vészleállító funkció
Anyag	Fém
Újrabeállítás	Kulccsal kioldó
Ellenőrzőállomás felépítése	1 gombafejű nyomógomb Ø, 40 mm, vörös, átkapcsoló 1 NC + 1 NC

## Kiegészítő jellemzők

Tokozat alapszíne	Fekete
Fedél színe	Fekete
Kábelbemenet	1 furat ISO M20-as tömszelence számára
Szélesség	80 mm
Mélység	77 mm
Magasság	80 mm
Nettó súly	0,830 kg
Jelölés	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mechanikai tartósság	300000 ciklus
Rövidzárlat-védelem	10 A megszakító típus gG
[Ie] névleges üzemi áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A600 6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 0,1 A -600 V, DC-14, Q600 0,27 A -250 V, DC-14, Q600 0,55 A -125 V, DC-14, Q600 1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600




## Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Túlfeszültségi kategória	II megfelel IEC 60536
IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 60079-31:2009/A1 EN 60127-6:2009/A1 IEC 60947-5-5 IEC 61000-6-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991 IEC 60079-31:2008 IEC 600825-1:2009 IEC 60947-6-1 ISO 13851
Írányelvek	94/9/EK - ATEX irányelv
Poros zóna	21-22-es zóna
Terméktanúsítványok	INERIS 04ATEX0025

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>