

XAWG188EX

Harmony XAWF ATEX D tokozott vészleállító,
gombafejű 40mm, kulccsal oldható, műanyag,
2NC, piros

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAW
Termék vagy alkatrész típusa	Komplett dóm kamera
Készülék rövid neve	XAWG
Vezérlőállomás-alkalmazás	Vészleállító funkció
Anyag	Üvegszál erősítéssel
Újrabeállítás	Kulccsal kioldó
Ellenőrzőállomás felépítése	1 gombafejű nyomógomb Ø, 40 mm, vörös, átkapcsoló 1 NC + 1 NC

Kiegészítő jellemzők

Tokozat alapszíne	Fekete
Fedél színe	Fekete
Kábelbemenet	1 furat ISO M20-as tömszelence számára
Szélesség	80 mm
Mélység	70 mm
Magasság	146 mm
Nettó súly	0,670 kg
Jelölés	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mechanikai tartósság	300000 ciklus
Rövidzárlat-védelem	10 A megszakító típus gG
[I _e] névleges üzemi áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A600 6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 0,1 A -600 V, DC-14, Q600 0,27 A -250 V, DC-14, Q600 0,55 A -125 V, DC-14, Q600 1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600




Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Túlfeszültségi kategória	II megfelel IEC 60536
IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 60079-31:2009/A1 EN 60127-6:2009/A1 IEC 60947-5-5 IEC 61000-6-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991 IEC 60079-31:2008 IEC 600825-1:2009 IEC 60947-6-1 ISO 13851
Írányelvek	94/9/EK - ATEX irányelv
Poros zóna	21-22-es zóna
Terméktanúsítványok	INERIS 04ATEX0025

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen