

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa	Időzítő
Minimális rendelési mennyiség	1

Kiegészítő jellemzők




Külső tokozat anyaga	Műanyag
Rögzítőperem anyaga	Műanyag
Szerelési átmérő	22 mm
Panel Thickness	1...6 mm
Jelzőegység fej	Kerek
Késleltetési idő tartomány	3...6 min
Időkésleltetés típusa	A
Ismétlési pontosság	+/- 0,5%
Időkésleltetés állítási pontossága	+/- 10% a méréshatárra -25 °C megfelel IEC 61812-1
Hőmérsékletingadozás	+/- 0,05%/°C
Feszültség ingadozás	+/- 0,2%/V
Védelem típusa	Tűlfeszültség-védelem a kimeneten
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60664-1
Kimenet típusa	Thyristor
Megengedett átmeneti túláram	10 A esetén 0.025 s
Minimális kapcsolási áram	10 mA
Voltage drop in closed state	5 V
Residual current in open state	5 mA
Teljesítmény W-ban	1 W
Maximális teljesítmény [VA]	1,5 VA
Reset idő	30 Ms időkésettetés után de-energetizációkor 60 ms időkésettetés alatt de-energetizációkor
Helyi jelzés	LED zöld, folyamatos esetén ütemezés folyamatban LED, off esetén nincs feszültség a bemeneten és kimeneten (F)
[Us] névleges betáplálási feszültség	110...240 V automatikus kalibráció
Betáplálási feszültség korlátok	93,5...253 V automatikus kalibráció
Kimeneti rövidzárlati védelem	No
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötések 1 x 50...240 mm ² megfelel IEC 60947-1 Csavaros bekötések 1 x 23 mm ² megfelel IEC 60947-1
IP védettség szint	IP65 előlső borítás: conforming to MSZ EN 60529 IP20 vissza: conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...80 °C
Meghúzási nyomaték	0,5 N.m
Dielektromos szilárdság	1500 V megfelel IEC 61812-1

[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1 250 V megfelel IEC 60664-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 KV megfelel IEC 60947-1 4 kV megfelel IEC 60664-1
Átmeneti ellenállás	2 kV, 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültségi kategória	I. osztály megfelel IEC 60536 I. osztály megfelel IEC 60664-1
Rezgési ellenállás	0,250 gn (f= 10...60 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 2 gn egyenletes gyorsulás (f= 60...150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	1000 m/s ² esetén 11 ms (76 dB μ V bemenet-kimenet) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben	2 kV osztály 4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Elektromágneses kompatibilitás	Elektrosztatikus kisütés védelem teszt 6 kV 4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint Elektromágneses kibocsátás B osztályú megfelel IEC 55011
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás	10 V/M 80 MHz...1 GHz 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3 V/M 1.4 GHz...2 GHz 3. szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 1 V/m 2...25 Hz 2. szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség	10 V 4. szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Sugárzott/vezetett zavar	B osztály megfelel EN 50023
Szabványok	IEC 61812-1 UL 508-CM
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]UL listed
Készülék bemutatása	Monolitikus termék
Magasság	62 mm
Átmérő	29 mm
Nettó súly	0,027 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,2 cm
1. csomag szélessége	3,2 cm
1.csomag hossza	7,5 cm
1. csomag súlya	30 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	72
2.csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	15 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	2,365 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	
RoHS korlátozás alóli kivétel	
WEEE	A terméket az európai uniós piac területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.