

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa	Panelre szerelhető USB port
Készülék rövid neve	XB5R

Kiegészítő jellemzők

Minimális rendelési mennyiség	1
Szerelési átmérő	22 mm
Vastagság	6 Mm jelisméltő nélkül 1,5...5 Mm védőfedéllel műanyag 1,5...5 Mm védőfedéllel durva gumi 1,5...2,5 mm védőfedéllel fém
Külső tokozat anyaga	Műanyag
Rögzítőperem anyaga	Műanyag
Integrált csatlakozás típusa	USB 3.0 type A
Minimális párosítás	1500 ciklus
IP védettség szint	IP20 előlő borítás: conforming to MSZ EN 60529 IP20 vissza: conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Meghúzási nyomaték	1,5 N.m
Rezgési ellenállás	5,5 gn16 ms
Ütésállóság	35 gn 11 ms 3 lökés minden irányban X, Y és Z
Szabványok	UTE 93-265
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL listed
Magasság	28 mm
Szélesség	28 mm
Mélység	44 mm
Nettó súly	0,0169 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,200 cm
1. csomag szélessége	5,000 cm
1. csomag hossza	8,600 cm
1. csomag súlya	15,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm

2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,840 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.