

XB5S8B2M12

Harmony biometrikus kapcsoló, bistabil, USB, PNP, GDPR megfelelés, 24VAC/DC, M12 csatlakozóval

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Biometric switch RGPLD
Termék specifikus alkalmazás	Ipari gépek Anyagok mozgatása
Készülék rövid neve	XB5S
Külső tokozat anyaga	Műanyag
Szerelési átmérő	22 mm
Kimenet típusa	PNP
Minimális rendelési mennyiség	1
IP védeettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (hátsó felület) IP65 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
Kezelő típusa	Fix állapotú
Kezelő helyzet információ	2 pozíció
Kezelőprofil	ujjlenyomat-olvasó
Memória alkalmazhatósága	200 felhasználó, legfeljebb 2 ujjlenyomat felhasználónként

Kiegészítő jellemzők

Szoftver megnevezés	XPSMCWIN
Szekrény anyaga	Poliamid PA66
Kábel szigetelőanyag	PvR
Működési helyzet	Lapos felületű telepítés Vízszintes helyzet Függőleges felületi szerelés
Modul funkciója	Bistabil
Nettó súly	0,215 kg
Jelölés	CE
Port protocol	USB
Csatlakozó típusa	USB type A érintkezőcsap mellett 1 m kábel
Helyi jelzés	Kimeneti státusz: 1 LED (zöld) Hibaállapot (ERR): 1 LED (piros)
Rövidzárlat-védelem	250 mA külső olvadóbetét típus gG
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen
Villamos csatlakozás	M12 AS-Interface csatlakozó közül 0,2 m
Betáplálási feszültség korlátok	20...30 V DC elkülönítetlen
Védelem típusa	Rövidzár Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) Reverz polaritás elleni védelem
Maximális kapcsolási áram	200 mA
Ures maradványfeszültség	1 V záróérintkező
Áramfelvétel	<= 70 mA névleges
Késleltetés az első bekapcsoláskor	3 s + 0.5 ms regisztrált felhasználónként
Maximum delay recovery	1,5 s
Maximum delay response	1,5 s

Környezet

Termékválaszték	Harmony XB6
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...50 °C
NEMA védettségi szint	NEMA 12
Szabványok	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-4
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
Rezgési ellenállás	+/- 7,5 mm (f= 5...9 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 9...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	5 gn 120 s, nem állítható megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,6 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hossza	18,4 cm
1. csomag súlya	190,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------