

Fő jellemzők

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Termékválaszték | Harmony XB6E |
| Termék vagy alkatrész típusa | Komplett háromfejű nyomógomb |
| Készülék rövid neve | XB6E |
| Külső tokozat anyaga | Műanyag |
| Szerelési átmérő | 16 mm |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 |
| Működési helyzet | Tetszőleges pozíció |
| Jelzőegység fej | Kerek |
| Kezelő típusa | Fix állapotú |
| Kezelőprofil | Fekete szabványos fogantyú |
| Kezelő helyzet információ | 2 60°-os állás |
| Érintkezők típusa és összetétele | 1 NO |
| Érintkezők működése | Lassan bontó |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|--|
| Magasság | 18 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Mélység | 68 mm |
| Végpontok leírása ISO n°1 | (21-22)NC (13-14)NO |
| Nettó súly | 0,024 kg |
| Pozitív nyitás | Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz |
| Mechanikai tartósság | 500000 ciklus |
| Csatlakozás típusa | Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm |
| Érintkezők anyaga | Ezüst ötvözet (Ag/Ni) |
| Rövidzárlat-védelem | 6 A megszakító típus gG |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV megfelel IEC 60947-1 |
| [Ie] névleges üzemi áram | 3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 |
| Elektromos élettartam | 1000000 Ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 ciklus, DC-14 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet |
| Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 | $\Lambda = 10\exp(-8) -5$ V és 1 mA ConneXium vezetékrendszerrel megfelel IEC 60947-5-5 |

Környezet

| | |
|---|---------------------------------|
| Védőkezelés | TC/TH |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya | II osztály megfelel IEC 61156-5 |
| IP védettség szint | IP65 megfelel MSZ EN 60529 |

| | |
|-----------------------|---|
| NEMA védettségi szint | NEMA 13 megfelel UL 506 NEMA 4 megfelel UL 506 NEMA 4X megfelel UL 506 NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94-M91 NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94-M91 NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94-M91 |
| Szabványok | CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1/1991 JIS G 3141 UL 508-CM IEC 60947-6-1 JIS C 4520 IEC 60947-1 JIS C8201-2-2 |
| Terméktanúsítványok | CCC[RETURN]GOST[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex |
| Rezgési ellenállás | +/- 7,5 mm (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 2,0 cm |
| 1. csomag szélessége | 10,0 cm |
| 1. csomag hossza | 11,0 cm |
| 1. csomag súlya | 16,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S01 |
| Egységek száma 2. csomagban | 60 |
| 2. csomag magassága | 15,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 15,0 cm |
| 2. csomag hossza | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya | 1,183 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|