

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB7
Termék vagy alkatrész típusa	Monolit időzítő
Készülék rövid neve	XB7
Külső tokozat anyaga	Műanyag
Szerelési átmérő	16 mm
Minimális rendelési mennyiség	5
Jelzőegység fej	Kerek
Kezelő típusa	Fix állapotú
Kezelőprofil	Fekete szabványos fogantyú
Kezelő helyzet információ	2 pozíció
Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
Érintkezők működése	Gyors működésű
Csatlakozás típusa	Szigetelt Faston 2,8 x 0,5 mm Merev kábel kábelvégződéssel, szorító kapacitás: <= 0.75 mm ² AWG 19...AWG 16 Érintésálló kapcsok csak segédérintkező sorkapocshoz
Érintkezők anyaga	Aranybevonatos ezüst

Kiegészítő jellemzők

Nettó súly	0,01 kg
Tűlfeszültségi kategória	II megfelel IEC 60536
Jelölés	CE
Mechanikai tartósság	250000 ciklus
Meghúzási nyomaték	0,6...1 N.m
Érintkező ellenállás	50 mOhm -1/6 V
Rövidzárlat-védelem	2 A megszakító típus gG
I _{th} konvencionális termikus szabad levegő áram	3 A (érintésálló kapcsok csak segédérintkező sorkapocshoz) 5 A
[I _e] névleges üzemi áram	1,5 A -125...180 V, AC-12 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 1 A -240 V, AC-12 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,7 A -240 V, AC-14 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 1 A -125...180 V, AC-14 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 1 A -24 Veff, DC-12 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,7 A -24 Veff, DC-14 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,2 A -125 V, DC-12 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,15 A -125 V, DC-14 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Elektromos élettartam	100000 ciklus, AC-1, 0,7 A -230...240 V megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...55 °C
IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 JIS C 4520 UL 508-CM JIS G 3141 JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	CCC[RETURN]cURus (873)
Rezgési ellenállás	2.3 gn (f= 10...55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	10 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hossza	20,0 cm
1. csomag súlya	11,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	3,0 cm
2. csomag szélessége	9,5 cm
2. csomag hossza	20,0 cm
2. csomag súlya	61,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	50
3. csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	15,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	872,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------