

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa	Kijelző szerelőállvány
Megjelenítő digitek	4 számjegy - 14 mm magasságban

Kiegészítő jellemzők

Kijelző típusa	7 szegmens LED
Kijelző színe	Zöld
Display projection	-999...9999
Pontosság	A mérési tartomány +/- 0,15 %-a + 1 digit
Félvezetős kimenet típusa	2 x MOSFET
Diszkrét kimeneti feszültség	30 V DC elkülönítetlen
Diszkrét kimeneti áram	0.5 A
Fényerő	Fix
Analóg bemeneti tartomány	4...20 mA DC elkülönítetlen
Maximális feszültség drop	6 V
Hőmérsékletingadozás	50 ppm/°C
Szerelési átmérő	22,5 mm
Csatlakozás típusa	Rugós típusú kapcsok, 1 x 0,2...1 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 18)
Burkolat anyaga	Műanyag
Láng visszatartás	UL94-V1
Meghúzási nyomaték	1,3 Nm +/- 0.2 % 1,29 Nm +/- 100 %
Szélesség	51,5 mm
Magasság	29,5 mm
Mélység	78,2 mm
Nettó súly	0,032 kg

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...85 °C
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
Szabványok	IEC 61326-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,9 cm
1. csomag szélessége	8,3 cm
1. csomag hossza	12,9 cm
1. csomag súlya	67,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	62
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,685 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen