



Fő jellemzők

Termékválaszték	OsiSense XCC
Sorozatnév	Speciális formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló
Termék specifikus alkalmazás	Súlyos alkalmazásokhoz
Készülék rövid neve	XC2J
Test típusa	Rögzített
Fej típusa	Forgófej
Anyag	Fém
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Görgős kar Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott változó hossz
Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 2 irány
Pólusszám	1
Érintkezők működése	Gyors működésű
Minimális kikapcsolási nyomaték	0,3 N.m
Maximális indítási sebesség	1,5 m/s

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	A fejjel
Villamos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5 mm ²
Kábelbemenet	1 furat tömszelencével együtt, kábel külső átmérője: 6...13,5 mm
Érintkezők szigetelési forma	Za
Érintkezők anyaga	Ezüst bevonatú érintkezők
Pozitív nyitás	Nincs
Minimális működtetési sebesség	0,001 m/min
Érintkező kód meghatározás	A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991 Q300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V megfelel IEC 60947-5-1/1991 500 V megfelel NF C 20-150 300 V megfelel CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 MOhm megfelel IEC 60255-8 25 MOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem	10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam	5000000 Ciklus, DC-14, 120 V, 4 W, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 Ciklus, DC-14, 24 V, 10 W, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 ciklus, DC-14, 48 V, 7 W, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Mechanikai tartósság	30000000 ciklus
Szélesség	40 mm
Magasság	222 mm
Mélység	65 mm

Nettó súly	0,605 kg
Végpontok leírása ISO n°1	(13-14-11-12)OF


Környezet

Ütésállóság	294 m/s ² esetén 18 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás	10 konstans gyorsulással (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettség fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529 IP659 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály megfelel IEC 60536 I osztály megfelel NF C 20-040
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Védőkezelés	TC/TH
Terméktanúsítványok	NEMKO[RETURN]Dentori T-mark[RETURN]CSA-Ex
Szabványok	VDE 0660-200 IEC 60947-5-1/1991 UL 508-CM CSA C22.2 No 14 IEC 60337-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,200 cm
1. csomag szélessége	14,500 cm
1. csomag hossza	4,700 cm
1. csomag súlya	638,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	7
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,650 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------