

### Fő jellemzők

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Termékválaszték              | OsiSense XCC  |
| Sorozatnév                   | Basic   |
| Termék vagy alkatrész típusa | Végálláskapcsoló  |
| Termék specifikus alkalmazás | Light to medium duty  |
| Készülék rövid neve          | XCKD  |
| Test típusa                  | Rögzített   |
| Fej típusa                   | Rövidzárdugó fej  |
| Anyag                        | Műanyag   |
| Rögzítési mód                | A fejjel  |
| Működőfej mozgása            | Lineáris  |
| Kezelő típusa                | Görgős dugattyúkar Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott hosszú és lapos |
| Kapcsoló működtetés          | 30° kamerával   |
| Megközelítés típusa          | Oldalsó megközelítés, 1 irány   |
| Villamos csatlakozás         | Csavaros szorító kapocs   |
| Kábelbemenet                 | 1 hajlékony gumi kábelperemhez, kábel külső átmérője: 8,5...10,5 mm       |
| Pólusszám                    | 1   |
| Érintkezők működése          | Gyors működésű  |
| Pozitív nyitás               | Nincs   |
| Maximális erő kikapcsoláshoz | 1,6 N   |

### Kiegészítő jellemzők

|   |  |
|---|--|
| Érintkezők szigetelési forma            | C  |
| Minimális megszakítási erő              | 0,49 N   |
| Minimális működtetési sebesség          | 0,01 mm/s  |
| Maximális indítási sebesség             | 0,5 m/s  |
| Maximális működési arány                | 120 cikl/perc  |
| Érintkező kód meghatározás              | A300, AC-1 (Ue = 240 V), Ie = 10 A, Ithe = 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>R300, DC-1 (Ue = 230...240 V), Ie = 0,3 A megfelel IEC 60947-5-1/1991 |
| Maximum resistance across terminals     | 25 MOhm  |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV conforming to IEC 60664   |
| Elektromos élettartam                   | 800000 ciklus, AC-1, 10 A, 230...240 V   |
| Mechanikai tartósság                    | 10000000 ciklus  |
| Szélesség                               | 22 mm  |
| Magasság                                | 64 mm  |
| Mélység                                 | 72 mm  |
| Nettó súly                              | 0,060 kg   |
| Végpontok leírása ISO n°1               | (NO-NC-C)OF  |


## Környezet

|   |  |
|---|--|
| Ütésállóság   | 10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| Rezgési ellenállás                                  | +/- 10 mm (f= 10...55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6       |
| IP védettségi fok                                   | IP40 conforming to MSZ EN 60529                        |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya             | II osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991                 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C  |
| Jelölés   | CE<br>CCC  |
| Szabványok  | IEC 60947-5-1/1991<br>GB 14048.5                       |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 2,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 6,500 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 7,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 63,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10        |
| 2. csomag magassága                  | 8,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 8,500 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 22,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 679,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 150       |
| 3. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 10,602 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                  |
| Higanymentes                  | Igen   |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|