



Fő jellemzők

Termékválaszték	TE Start
Termék vagy alkatrész típusa	Vezető tartó
Komponens neve	XCSTR
Anyag	Műanyag
Fej típusa	Forgótár tengelye
Szigetelés	Kettős szigetelésű
Kezelő típusa	Orsó 30 mm
Elektromos csatlakozás	Sorkapocs
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC + 1 NC + 1 NC
Érintkezők működése	Lassan bontó
Szorítócsatlakozási kapacitás	1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² kábelfejjel vagy anélkül
Kábelbemenet	2 furat, menetes esetén M16 x 1,5
Pólusszám	3

Kiegészítő jellemzők

Kábel külső átmérője	7...10 mm
Pozitív nyitás	NC kontaktussal
Kioldási szög	5 °
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Minimális kikapcsolási nyomaték	0,1 N.m
Pozitív nyitás minimális nyomaték	0,45 N.m
Minimális működtetési sebesség	0,1 m/s
Érintkező kód meghatározás	B300, AC-15: B300 (U _e = 125...180 V, I _e = 6 A) megfelel IEC 60947-5-1/1991 B300, AC-15: B300 (U _e = 240 V, I _e = 3 A) megfelel IEC 60947-5-1/1991 Q300, DC-14 (U _e = 125 V, I _e = 0,2 A) megfelel IEC 60947-5-1/1991 R300, DC-14 (U _e = 250 V, I _e = 0,1 A) megfelel IEC 60947-5-1/1991
[I _{th}] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	6 A
Ui névleges szigetelési feszültség	300 V megfelel UL 508-CM 300 V megfelel CSA C22.2 No 14 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60947-5-1/1991
Maximum resistance across terminals	30 mOhm megfelel IEC 60947-5-5
Rövidzárlat-védelem	6 A megszakító típus gG (gl)
Biztonsági szint	Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
Biztonsági megbízhatósági adatok	B10d = 5000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
Szekrény anyaga	Poliamid PA66, üvegszállal impregnált
Emeltyű anyaga	Rozsdamentes acél
Szélesség	52 mm
Magasság	117 mm

Mélység	60 mm
Nettó súly	0,155 kg


Környezet

Szabványok	UL 508-CM EN 1088/ISO 14119 IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-5-5 IEC 60204-2 ISO 12100 CSA C22.2 No 14
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]BIA[RETURN]UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	50 m/s ² (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettség fok	IP671 conforming to MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	12,2 cm
1. csomag hossza	7,0 cm
1. csomag súlya	170,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------