

Fő jellemzők

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Termékválaszték | Harmony XAL |
| Termék vagy alkatrész típusa | Érintkezőblokk védett csatlakozókkal |
| Komponens neve | XENT |
| Elektromos áramkör típusa | Vezérlő áramkör Betápláló áramkör |
| Érintkező tömb alkalmazás | Vészleállító nyomógomb |
| Érintkező blokk típusa | Egyszeres |
| Kezelő típusa | Rugós |
| Termék kompatibilitása | XACD |
| Érintkezők típusa és összetétele | 3 NC |
| Érintkezők működése | Lassan bontó |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm ² vezeték nélkül Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm ² vezeték nélkül |
| Mechanikai tartósság | 3000000 ciklus |
| [I _{th}] egyezményes zárt szerelésű termikus áram | 10 A |
| [U _i] névleges szigetelési feszültség | 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 |
| [U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV megfelel IEC 60947-1 |
| Rövidzárlat-védelem | 6 A biztosítékvédelem által betét biztosíték típus aM |
| Névleges üzemi teljesítmény W-ben | 3000 W AC-3 -400 V |
| Végpontok leírása ISO n°1 | (31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC |
| Nettó súly | 0,04 kg |

Környezet

| | |
|---|--|
| Szabványok | EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész UL 508-CM CSA C22.2 No 14 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Rezgési ellenállás | 15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 7 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| Túlfeszültségi kategória | II. osztály megfelel IEC 61156-5 |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 3,6 cm |
| 1. csomag szélessége | 5,3 cm |
| 1. csomag hossza | 5,9 cm |
| 1. csomag súlya | 42,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S01 |
| Egységek száma 2. csomagban | 30 |

| | |
|----------------------|----------|
| 2. csomag magassága | 15,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 15,0 cm |
| 2. csomag hossza | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya | 1,462 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|