



Fő jellemzők

Termékválaszték	OsiSense XCC
Sorozatnév	Speciális formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Mikrokapcsoló-kar
Készülék rövid neve	XEP5
Detektor terv	Szubminiatűr, DIN 41635 B formátum, zárt
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Emeltyű anyaga	Rozsdamentes acél
Emeltyű rögzítési helyzete	A
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Lapos emelő
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés
Villamos csatlakozás	20-pontos csatlakozó
Érintkezők típusa és összetétele	1 záró szabványos
Érintkezők működése	Gyors működésű
Érintkezők anyaga	AgCdO

Kiegészítő jellemzők

Test anyaga	Poliészter
Címkék anyaga	Ónozott sárgaréz
Maximális kikapcsolási erő	0,63 N emelőpozíció rögzítés B-ben 1,25 N emelőpozíció rögzítés C-ben
Minimális megszakítóerő	0,2 N emelőpozíció rögzítés B-ben 0,4 N emelőpozíció rögzítés C-ben
Hajtóero maximális állandó határa	5 N emelőpozíció rögzítés C-ben 2,5 N emelőpozíció rögzítés B-ben
Kikapcsolási pont	10,7 Mm emelőpozíció rögzítés B-ben 9,6 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
Maximális differenciális terjedés	0,26 Mm emelőpozíció rögzítés C-ben 0,52 mm emelőpozíció rögzítés B-ben
Minimális túlfutás	1,2 Mm emelőpozíció rögzítés C-ben 2,4 mm emelőpozíció rögzítés B-ben
Érintkezők közötti távolság	0,4 mm
Érintkező kód meghatározás	B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék R300, DC-14 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	7,5 A -250 V 50/60 Hz
Mechanikai tartósság	2000000 ciklus
Szélesség	7 mm
Magasság	10 mm
Mélység	20 mm
Nettó súly	3,1 g
Végpontok leírása ISO n°1	(1-2-4)OC

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Környezet

IP védettségi fok	IP671
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...125 °C
Jelölés	CE
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 EN 61058-1 C 63-421 EN 60947-5-1 C függelék UL 1054

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,700 cm
1. csomag szélessége	2,500 cm
1. csomag hossza	2,700 cm
1. csomag súlya	3,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	1,000 cm
2. csomag szélessége	5,000 cm
2. csomag hossza	8,500 cm
2. csomag súlya	15,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	100
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	15 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	497,000 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------