



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló fej
Készülék rövid neve	XF
Csatlakozótest	ZCKS2
Pólusszám	2
Érintkezők működése	Gyors működésű, szimultán
Érintkezők típusa és összetétele	2 C/O


Kiegészítő jellemzők

Termék kompatibilitása	XCKS
Villamos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,75...2 x 2,5 mm ²
Érintkezők szigetelési forma	Za
Érintkezők anyaga	Ezüst bevonatú érintkezők
Pozitív nyitás	Nincs
Minimális működtetési sebesség	0,01 mm/s
Maximum resistance across terminals	25 mOhm megfelel IEC 60255-8
Ui névleges szigetelési feszültség	300 V megfelel CSA C22.2 No 14 300 V megfelel UL 508-CM 500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
Elektromos élettartam	5000000 Ciklus, DC-14 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 Ciklus, DC-14 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 ciklus, DC-14 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,600 cm
1. csomag szélessége	3,500 cm
1. csomag hossza	4,500 cm
1. csomag súlya	36,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,678 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------