



Fő jellemzők

| | |
|--------------------------------------|---|
| Termékválaszték | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Sorozatnév | Általános célú |
| Érzékelő típusa | Induktív közelítésérzékelő |
| Érzékelő neve | XS1 |
| Érzékelő kivitel | Hengeres M8 |
| Méret | 62 mm |
| Test típusa | Rögzített |
| Szekrény anyaga | Nikkelbevonatú sárgaréz |
| Kimeneti jel típusa | Diszkrét |
| Kábelezési technika | 3-vezetékes |
| Névleges érzékelési távolság | 1,5 mm |
| Diszkrét kimeneti funkció | 1 NO |
| Diszkrét kimenet típusa | PNP |
| Villamos csatlakozás | Csatlakozódugó M12, 4-lábú |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem |
| Kapcsolási kapacitás mA-ban | <= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem |
| IP védettségi fok | IP671 conforming to MSZ EN 60529 |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| ISO menet | M8 x 1 |
| Érzékelő felület | Érzékelési távolság |
| Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? | Süllyeszthető |
| Anyag | Fém |
| Előlap anyaga | PPS |
| Üzemi zóna | 0...1,2 mm |
| Differenciális terjedés | 1...15% (Sr érték) |
| Kimeneti áramkör típusa | DC |
| LED állapota | Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga) |
| Betáplálási feszültség korlátok | 10...36 V DC elkülönítetlen |
| Kapcsolási frekvencia | <= 1000 Hz |
| Feszültségledobás | <2 V (zárva) |
| Áramfelvétel | <= 10 mA névleges |
| Maximum delay first up | 15 ms |
| Maximum delay response | 5 ms |
| Maximum delay recovery | 0,3 ms |
| Jelölés | CE |
| Menetes hossza | 40 mm |
| Hosszúság | 62 mm |
| Nettó súly | 0,015 kg |



Környezet

| | |
|---|---|
| Terméktanúsítványok | CSA-Ex[RETURN]UL-Aex |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...85 °C |
| Rezgési ellenállás | 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4,1 cm |
| 1. csomag szélessége | 9,5 cm |
| 1. csomag hossza | 6,5 cm |
| 1. csomag súlya | 32,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02 |
| Egységek száma 2. csomagban | 44 |
| 2. csomag magassága | 15 cm |
| 2. csomag szélessége | 30 cm |
| 2. csomag hossza | 40 cm |
| 2. csomag súlya | 1,863 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 704 |
| 3. csomag magassága | 75 cm |
| 3. csomag szélessége | 60 cm |
| 3. csomag hossza | 80 cm |
| 3. csomag súlya | 40 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|--|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Körköröségi profil |  Élettartam Végére Vonatkozó Információ |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|