



Fő jellemzők

| | |
|---|---|
| Termékválaszték | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Sorozatnév | Általános célú |
| Érzékelő típusa | Induktív közelítésérzékelő |
| Érzékelő neve | XS4 |
| Érzékelő kivitel | Hengeres M12 |
| Méret | 37 mm |
| Test típusa | Rögzített |
| Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? | Süllyesztve nem felszerelhető |
| Anyag | Műanyag |
| Kimeneti jel típusa | Diszkrét |
| Kábelezési technika | 4-vezetékes |
| Névleges érzékelési távolság | 4 mm |
| Diszkrét kimeneti funkció | 1 NO + 1 NC |
| Kimeneti áramkör típusa | DC |
| Diszkrét kimenet típusa | PNP |
| Villamos csatlakozás | Kábel |
| Kábelhossz | 2 m |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem |
| Kapcsolási kapacitás mA-ban | <= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem |
| IP védettségi fok | IP68 kettős szigetelés conforming to MSZ EN 60529 |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------------------|---|
| Menet típusa | M12 x 1 |
| Érzékelő felület | Érzékelési távolság |
| Előlap anyaga | PPS |
| Szekrény anyaga | PPS |
| Üzemi zóna | 0...3,2 mm |
| Differenciális terjedés | 1...15% (Sr érték) |
| Kábelösszetétel | 4 x 0.22 mm ² |
| Drótszigetelési anyag | PVC |
| LED állapot | Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga) |
| Betáplálási feszültség korlátok | 10...36 V DC elkülönítetlen |
| Kapcsolási frekvencia | <= 5000 Hz |
| Feszültségledobás | <2 V (zárva) |
| Áramfelvétel | 0...10 mA névleges |
| Maximum delay first up | 5 ms |
| Maximum delay response | 0,1 ms |
| Maximum delay recovery | 0,1 ms |
| Jelölés | CE |
| Menetes hossza | 25 mm |
| Magasság | 12 mm |
| Hosszúság | 37 mm |
| Nettó súly | 0,07 kg |



Környezet

| | |
|---|---|
| Terméktanúsítványok | CSA-Ex[RETURN]UL-Aex |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...85 °C |
| Rezgési ellenállás | 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4,100 cm |
| 1. csomag szélessége | 9,500 cm |
| 1. csomag hossza | 13,000 cm |
| 1. csomag súlya | 67,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S01 |
| Egységek száma 2. csomagban | 11 |
| 2. csomag magassága | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 15,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 913,000 g |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|--|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Körköröségi profil |  Élettartam Végére Vonatkozó Információ |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|