



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév	Application ???
Érzékelő típusa	Induktív közelítésérzékelő
Elektromos áramkör típusa	Analóg kimenet
Érzékelő neve	XS4
Érzékelő kivitel	Hengeres M18
Méret	41 mm
Test típusa	Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???	Süllyesztve nem felszerelhető
Anyag	Műanyag
Kimeneti jel típusa	Analóg
Kábelezési technika	3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság	8 mm
Kimeneti áramkör típusa	DC
Analóg kimeneti tartomány	0...10 V
Villamos csatlakozás	Kábel
Kábelhossz	2 m
[Us] névleges betáplálási feszültség	24...48 V DC elkülönítetlen
IP védettségi fok	IP671 conforming to MSZ EN 60529

Kiegészítő jellemzők

Menet típusa	M18 x 1
Érzékelő felület	Érzékelési távolság
Előlap anyaga	PPS
Szekrény anyaga	PBT
Üzemi zóna	0,8...8 mm
Ismétlési pontosság	<= Sr 3%-a
Linearitási hiba	+/- 2 mA
Kábelösszetétel	3 x 0,34 mm ²
Drótszigetelési anyag	PVC
Betáplálási feszültség korlátok	15...58 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia	<= 500 Hz
Áramfelvétel	4 mA névleges
Maximum output current drift	10 %
Jelölés	CE
Menetes hossza	26 mm
Magasság	18 mm
Hosszúság	41 mm
Nettó súly	0,08 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termék megfelelő alkalmazásában vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CCC[RETURN]CSA-Ex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,200 cm
1. csomag szélessége	9,500 cm
1. csomag hossza	4,100 cm
1. csomag súlya	81,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	44
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,070 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------