



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév	Általános célú
Érzékelő típusa	Induktív közelségérzékelő
Termék specifikus alkalmazás	-
Érzékelő neve	XSD
Érzékelő kivitel	80 x 80 x 40 alakú
Méret	40 mm
Test típusa	Rögzített
Szekrény anyaga	Műanyag
Kimeneti jel típusa	Analóg
Kábelezési technika	3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság	60 mm
Villamos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen
IP védettségi fok	IP671

Kiegészítő jellemzők

Érzékelő felület	Érzékelési távolság
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???	Süllyesztve nem felszerelhető
Anyag	Műanyag
Előlap anyaga	Műanyag
Kimeneti áramkör típusa	DC
Analóg kimeneti tartomány	4...20 mA
Kábelbemenet	1 leágazásos bevezető Pg 13.5 kábelperemhez
Kapcsolási kapacitás mA-ban	<= 20 mA
Jelölés	CE
Mélység	40 mm
Magasság	100 mm
Szélesség	80 mm

Környezet


Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
---	-------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,400 cm
1. csomag szélessége	8,800 cm
1. csomag hossza	15,200 cm
1. csomag súlya	498,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	11
2. csomag magassága	15 cm

2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	5,822 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------