



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév	Általános célú
Érzékelő típusa	Induktív közelítésérzékelő
Termék specifikus alkalmazás	-
Érzékelő neve	XSD
Érzékelő kivitel	80 x 80 x 40 alakú
Méret	40 mm
Test típusa	Rögzített
Szekrény anyaga	Műanyag
Kimeneti jel típusa	Diszkrét
Kábelezési technika	2-vezetékes
Névleges érzékelési távolság	60 mm
Diszkrét kimeneti funkció	1 záró vagy 1 bontó programozható
Villamos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...24 V AC SELV
IP védettség fok	IP671

Kiegészítő jellemzők

Érzékelő felület	Érzékelési távolság
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???	Süllyesztve nem felszerelhető
Anyag	Műanyag
Előlap anyaga	Műanyag
Kimeneti áramkör típusa	AC/DC
Kábelbemenet	1 leágazásos bevezető Pg 13.5 kábelperemhez
Kapcsolási kapacitás mA-ban	5...100 mA DC elkülönítetlen 5...500 mA AC
Kapcsolási frekvencia	<= 10 Hz
Jelölés	CE
Mélység	40 mm
Magasság	100 mm
Szélesség	80 mm

Környezet


Terméktanúsítványok	CCC
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,400 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	15,300 cm

1. csomag súlya	495,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	11
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	5,762 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------