

### Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév	Application szerelvény ???
Elektromos érzékelő típusa	Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve	XUA
Érzékelő kivitel	Hengeres M8
Detektálási rendszer	Átmenő sugárnyaláb
Anyag	Fém
Látványtípus vonala	Axiális
Kimeneti jel típusa	Diszkrét
Tápfeszültség típusa	DC elkülönítetlen
Kábelezési technika	3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa	NPN
Diszkrét kimeneti funkció	1 NO
Villamos csatlakozás	Kábel
Kábelhossz	2 m
Termék specifikus alkalmazás	-
Kibocsátás	Infravörös átmenő sugárnyaláb
Névleges érzékelési távolság	2 m átmenő sugárnyaláb need a transmitter XUAH0203

### Kiegészítő jellemzők

Szekrény anyaga	Nikkelbevonatú sárgaréz
Lencse anyaga	Poliamid
Maximális érzékelési távolság	4 m
Kimenet típusa	Félvezető
Bővíthető kimenet	Nélkül
Kábelösszetétel	3 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Drótszigetelési anyag	PvR
Kábel külső átmérője	3,5 mm
LED állapota	1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok	10...30 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban	<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia	<= 2000 Hz
Feszültségledobás	<1 V (zárt állapot)
Áramfelvétel	<= 10 mA névleges
Maximum delay first up	20 ms
Maximum delay response	0,25 ms
Maximum delay recovery	0,25 ms
Beszabályozás	Érzékenység állítása nélkül
Átmérő	8 mm
Hosszúság	47 mm
Nettó súly	0,015 kg


## Környezet

Terméktanúsítványok	cULus 508[RETURN]CE
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-30...70 °C
Rezgési ellenállás	7 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	9,2 cm
1. csomag hossza	11,0 cm
1. csomag súlya	78,0 g

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------