



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Rögzítési kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Rögzítőalap
Termék kompatibilitása	XUSL4E XUSL2E
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	Rögzítő oszlop

### Kiegészítő jellemzők

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...55 °C -22...131 °F
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-30...70 °C -22...158 °F
Készlet összeállítás	1 x lemez(ek)
Column height	26 mm
Magasság védett	26 mm
Nettó súly	1 kg

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,000 cm
1. csomag szélessége	21,000 cm
1. csomag hossza	26,000 cm
1. csomag súlya	1,208 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	18,833 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen