



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Rögzítési kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Rögzítőalap
Termék kompatibilitása	XUSL2E XUSL4E
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	Rögzítő oszlop

Kiegészítő jellemzők

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...55 °C -22...131 °F
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-30...70 °C -22...158 °F
Készlet összeállítás	2 x lemez(ek)
Column height	47 mm
Magasság védett	47 mm
Nettó súly	2,2 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,000 cm
1. csomag szélessége	24,000 cm
1. csomag hossza	31,500 cm
1. csomag súlya	2,767 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	50,005 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen