



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Rögzítési kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Rögzítő oszlop
Ajánlat típusa	Tükör nélkül
Termék kompatibilitása	XUSL.E...76 to XUSL.E...106 4 támmal XUSL.E...76 to XUSL.E...106 3 támmal
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	4-es típusú fényfüggöny 2-es típusú fényfüggöny

Kiegészítő jellemzők

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...55 °C -22...131 °F
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-30...70 °C -22...158 °F
Column height	1330 mm
Magasság védett	1060 mm
Nettó súly	4,4 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,5 cm
1. csomag szélessége	20,0 cm
1. csomag hossza	142,0 cm
1. csomag súlya	6,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.