



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Védelmi kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Védőernyő
Termék kompatibilitása	XUSL.E...16
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	2-es típusú fényfüggöny 4-es típusú fényfüggöny
Magasság	195 mm
Mennyiség készletenként	4 darabos készlet

### Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Érzékelési távolság csökkentési tényező	0.97 Sn
Nettó súly	0,08 kg

### Környezet

Vegyí anyagokkal szembeni ellenállás	Ellenálló vizes oldatokkal szemben Lúgálló Szervetlen hígított savakkal szembeni ellenállás Tisztítószerrel és oldószerrel szemben ellenálló
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...55 °C 14...131 °F
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C -13...158 °F

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,0 cm
1. csomag szélessége	20,0 cm
1. csomag hossza	31,0 cm
1. csomag súlya	600,0 g

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen