



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Védelmi kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Védőernyő
Termék kompatibilitása	XUSL.E2BB051
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	4-es típusú fényfüggöny 2-es típusú fényfüggöny
Magasság	635 mm
Mennyiség készletenként	4 darabos készlet

### Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Érzékelési távolság csökkentési tényező	0.97 Sn
Nettó súly	0,21 kg



### Környezet

Vegyí anyagokkal szembeni ellenállás	Ellenálló vizes oldatokkal szemben Lúgálló Szervetlen hígított savakkal szembeni ellenállás Tisztítószerekkel és oldószerekkel szemben ellenálló
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...55 °C 14...131 °F
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C -13...158 °F

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,000 cm
1. csomag szélessége	20,000 cm
1.csomag hossza	77,500 cm
1. csomag súlya	1,250 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	21,000 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU <a href="#">RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen