



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Védelmi kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Védőernyő
Termék kompatibilitása	XUSL.E...76
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	4-es típusú fényfüggöny 2-es típusú fényfüggöny
Magasság	795 mm
Mennyiség készletenként	4 darabos készlet

### Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Érzékelési távolság csökkentési tényező	0.97 Sn
Nettó súly	0,31 kg



### Környezet

Vegyí anyagokkal szembeni ellenállás	Ellenálló vizes oldatokkal szemben Szervetlen hígított savakkal szembeni ellenállás Lúgálló Tisztítószerrel és oldószerekkel szemben ellenálló
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	14...131 °F -10...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C -13...158 °F

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,5 cm
1. csomag szélessége	20,0 cm
1. csomag hossza	92,0 cm
1. csomag súlya	1,368 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	112,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	43,0 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU <a href="#">RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen