



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Védelmi kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Védőernyő
Termék kompatibilitása	XUSL.E...166
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	4-es típusú fényfüggöny 2-es típusú fényfüggöny
Magasság	1695 mm
Mennyiség készletenként	4 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Érzékelési távolság csökkentési tényező	0.97 Sn
Nettó súly	0,68 kg

Környezet

Vegyí anyagokkal szembeni ellenállás	Lúgálló Szervetlen hígított savakkal szembeni ellenállás Ellenálló vizes oldatokkal szemben Tisztítószerekkel és oldószerekkel szemben ellenálló
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...55 °C 14...131 °F
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C -13...158 °F

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,0 cm
1. csomag szélessége	20,0 cm
1. csomag hossza	181,0 cm
1. csomag súlya	2,3 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen