

Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév	Application csomag ???
Elektromos érzékelő típusa	Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve	XUV
Érzékelő kivitel	Elágazás
Detektálási rendszer	Átmenő sugárnyaláb
Kibocsátás	Infravörös
Beállítás típusa	Without
Átvezetés szélessége	2 mm
Átvezetés mélysége	50 mm
Anyag	Fém
Tápáramkör típusa	DC elkülönítetlen
Kábelezési technika	3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa	PNP és NPN
Diszkrét kimeneti funkció	2 NO/NC programozható
Villamos csatlakozás	1 csatlakozódugó M8 állítható közvetlen 90°, 4-lábú
Termék specifikus alkalmazás	Címkék érzékelése
Névleges érzékelési távolság	2 mm

Kiegészítő jellemzők

Beszabályozás	Öntanuló üzemmód
Szekrény anyaga	Cinkötvözet
Lencse anyaga	Üveg
Kimeneti jel típusa	Diszkrét
Kimenet típusa	Félvezető
LED állapota	Érzékelő üzembesz: 1 LED (zöld) Vevő/Jelzőlámpa: 1 LED (vörös) Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok	10...30 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban	<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia	<= 25 kHz
Feszültségledobás	<1,5 V (zárt állapot)
Kimeneti befogó ellenállás	10 kOhm
Áramfelvétel	<= 50 mA névleges
Maximum delay first up	30 ms
Maximum delay response	0,1 ms
Maximum delay recovery	0,1 ms
Mélység	90 mm
Magasság	20 mm
Szélesség	20 mm
Nettó súly	0,085 kg



Környezet

Terméktanúsítványok	CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...70 °C
Rezgési ellenállás	7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,2 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1. csomag hossza	3,6 cm
1. csomag súlya	130,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	45
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	6,344 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------