



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVB Universal
Termék vagy alkatrész típusa	Alap dugós csatlakozóval
Komponens neve	XVBC

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	AS-Interface gépekben és installációkban
Anyag	Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: alapváz Polikarbonát + 20% FG: fedélegység
Szerelési átmérő	70 mm
[Us] névleges betáplálási feszültség	Külső segédkör: 19.2...30 V AS-i + Föld: 24...31.6 V
Áramfelvétel	250 mA terhelés alatt AS-I kábellel 30 mA terhelés alatt külső energiaellátás 30 mA nincs terhelés
AS-I profil	S.7.F
Villamos csatlakozás	1 távoli csatlakozó M12, kábel hossza: 1 m esetén AS-i + Föld
Kábelbemenet	Oldalsó bevezető
Összeszerelés	Ügyfél szerelvény 5 egységig
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
Végpontok leírása ISO n° 1	(COM-4)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-1)PW (GND)GROUND (COM-5)PW
Nettó súly	0,3 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]EAC[RETURN]AS-Interface No 39801
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Ütésállóság	294 m/s ² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás megfelel IEC 60068-2-6
Túl feszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettség fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529
NEMA védettség szint	Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (belső)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,4 cm
1. csomag szélessége	15,8 cm
1. csomag hossza	9,2 cm
1. csomag súlya	276,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	5,462 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------