

XVC4B25S

Harmony XVC monolitikus Ø40 fényoszlop,
1 piros 1 narancs folyamatos/villogó,
hangjelzővel, tartócső, 24VAC/DC

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVC4
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	2 világítóegység
Hangjelzés	Áramszaggató egység
Szerelési átmérő	40 mm
Komponens neve	XVC
Készülék rövid neve	XVR
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös LED megáll vagy elcsendesül narancs
Tápáramkör típusa	AC SELV
Zajszint	70...85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): alapváz PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel Fémlemez: környezet
Szerelési hely	On support tube, 17 mm
Termék szerelése	Tartóoszlopon, 17 mm
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V
[Us] névleges tápfeszültség	24 V
Kábel keresztmetszete	0,33 mm ²
AWG mérőszám	AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	900 mm
Jelölés	CE
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	90 mA
Alap frekvencia	2,23 kHz
Villanási frekvencia	1 Hz
Nettó súly	0,62 kg
Magasság	559,5 mm

Környezet

Szabványok	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-3
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettség szint	IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,600 cm
1. csomag szélessége	6,600 cm
1. csomag hossza	75,000 cm
1. csomag súlya	850,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	45,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	17,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------