

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVC4
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	2 világítóegység
Hangjelzés	Nélkül
Szerelési átmérő	40 mm
Komponens neve	XVC
Készülék rövid neve	XVR
Fényforrás	LED folyamatos vörös LED folyamatos narancs
Tápfeszültség típusa	AC SELV

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel
Szerelési hely	On base
Termék szerelése	Bázison
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V
[Us] névleges tápfeszültség	24 V
Kábel keresztmetszete	0,33 mm ²
AWG mérőszám	AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	500 mm
Jelölés	CE
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	50 mA
Villanási frekvencia	1 Hz
Nettó súly	0,12 kg
Magasság	135,5 mm

Környezet

Szabványok	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint	IP54 lapos felületű telepítés megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,2 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1.csomag hossza	47,0 cm
1. csomag súlya	276,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	5,376 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------