

# XVC4B45S

Harmony XVC monolitikus Ø40 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék folyamatos/villogó, hangjelző, tartócső, 24VAC/DC

## Fő jellemzők

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Termékválaszték               | Harmony XVC4  |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Előhuzalozott forgótükrös adó   |
| Jelző- vagy fényoszlop típusa | 4 világítóegység  |
| Hangjelzés                    | Áramszaggató egység   |
| Szerelési átmérő              | 40 mm   |
| Komponens neve                | XVC   |
| Készülék rövid neve           | XVR   |
| Fényforrás                    | LED megáll vagy elcsendesül vörös<br>LED megáll vagy elcsendesül narancs<br>LED megáll vagy elcsendesül zöld<br>LED megáll vagy elcsendesül kék |
| Tápfeszültség típusa          | AC SELV   |
| Zajszint                      | 70...85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m   |

## Kiegészítő jellemzők

|   |  |
|---|--|
| Anyag                                   | Polikarbonát + 20% FG: merülőcső<br>ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz<br>PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel<br>Fémlemez: környezet |
| Szerelési hely                          | On support tube, 17 mm   |
| Termék szerelése                        | Tartóoszlopon, 17 mm   |
| [Us] névleges betáplálási feszültség    | 24 V   |
| [Us] névleges tápfeszültség             | 24 V   |
| Kábel keresztmetszete                   | 0,33 mm <sup>2</sup>   |
| AWG mérőszám                            | AWG 22...AWG 10  |
| Kábelhossz                              | 900 mm   |
| Jelölés                                 | CE   |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 0,8 kV   |
| Áramfelvétel                            | 140 mA   |
| Alap frekvencia                         | 2,23 kHz   |
| Villanási frekvencia                    | 1 Hz   |
| Nettó súly                              | 0,66 kg  |
| Magasság                                | 629,5 mm   |

## Környezet

|   |   |
|---|---|
| Szabványok  | IEC 61000-6-3<br>IEC 61000-6-4                          |
| Terméktanúsítványok                                 | UL-Aex  |
| Védőkezelés   | TC/TH   |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -35...70 °C   |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -10...50 °C   |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya             | I osztály megfelel IEC 61156-5                          |
| Túlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 61156-5                        |
| IP védettség szint                                  | IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529 |

## Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 6,6 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 6,6 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 74,9 cm |
| 1. csomag súlya                      | 880,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P06     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10      |
| 2. csomag magassága                  | 45,0 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 80,0 cm |
| 2. csomag hossza                     | 60,0 cm |
| 2. csomag súlya                      | 18,0 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                  | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                            |
| Körköröségi profil            | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|