

# XVC4B55S

Harmony XVC monolitikus Ø40 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék 1 átl. Foly./villogó, hangj., tartócső, 24VAC/DC

## Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVC4
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	5 világítóegység
Hangjelzés	Áramszaggató egység
Szerelési átmérő	40 mm
Komponens neve	XVC
Készülék rövid neve	XVR
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös LED megáll vagy elcsendesül narancs LED megáll vagy elcsendesül zöld LED megáll vagy elcsendesül kék LED megáll vagy elcsendesül tiszta
Tápáramkör típusa	AC SELV
Zajszint	70...85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

## Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel Fémlemez: környezet
Szerelési hely	On support tube, 17 mm
Termék szerelése	Tartóoszlopon, 17 mm
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V
[Us] névleges tápfeszültség	24 V
Kábel keresztmetszete	0,33 mm <sup>2</sup>
AWG mérőszám	AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	900 mm
Jelölés	CE
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	165 mA
Alap frekvencia	2,23 kHz
Villanási frekvencia	1 Hz
Nettó súly	0,68 kg
Magasság	664,5 mm

## Környezet

Szabványok	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-3
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint	IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,700 cm
1. csomag szélessége	75,000 cm
1. csomag hossza	6,700 cm
1. csomag súlya	775,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	15,800 cm
2. csomag szélessége	77,000 cm
2. csomag hossza	35,700 cm
2. csomag súlya	7,750 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	20
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	24,000 kg

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------