

XVC4M15S

Harmony XVC monolitikus Ø40 fényoszlop, 1 piros folyamatos/villogó, hangjelzővel, tartócső, 100-240VAC

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVC4
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	1 világítóegység
Hangjelzés	Áramszaggató egység
Szerelési átmérő	40 mm
Komponens neve	XVC
Készülék rövid neve	XVR
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös
Tápfeszültség típusa	AC
Zajszint	70...85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): alapváz PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel Fémlemez: környezet
Szerelési hely	On support tube, 17 mm
Termék szerelése	Tartóoszlopon, 17 mm
[Us] névleges betáplálási feszültség	100...240 V
[Us] névleges tápfeszültség	100...277 V
Kábel keresztmetszete	0,83 Mm ² 0,33 mm ²
AWG mérőszám	AWG 22...AWG 10 AWG 18...AWG 3
Kábelhossz	450 mm
Jelölés	CE
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Áramfelvétel	50 mA
Alap frekvencia	2,23 kHz
Villanási frekvencia	1 Hz
Nettó súly	0,74 kg
Magasság	567,2 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint	IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,700 cm
1. csomag szélessége	74,900 cm
1.csomag hossza	7,000 cm
1. csomag súlya	800,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	34,700 cm
2. csomag súlya	8,760 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	30
3.csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	34,780 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------