

XVC6B35SK

Harmony XVC monolitikus Ø60 fényoszlop,
1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos/villogó,
hangjelzővel, 24VAC/DC

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVD
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	3 világítóegység
Hangjelzés	Áramszaggató egység
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVC
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös LED megáll vagy elcsendesül narancs LED megáll vagy elcsendesül zöld
[Us] névleges tápfeszültség	24 V
Tápfeszültség típusa	AC SELV
Zajszint	70...85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel
Termék szerelése	Bázison
Kábel keresztmetszete	0,33 mm ²
AWG mérőszám	AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	850 mm
Jelölés	CE
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	115 mA
Alap frekvencia	2,23 kHz
Villanási frekvencia	1 Hz
Nettó súly	0,3 kg
Magasság	200,8 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61000-2-2 EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-6-3
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel EN/IEC 61204
IP védettség szint	IP54 lapos felületű telepítés megfelel EN/IEC 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,800 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	50,500 cm
1. csomag súlya	528,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	6,572 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------